

**POLYESTER
ETIKETTEN
ROLLEN**

ELDAX
KABELVERLEGE
SYSTEME & CO

Polyester-Etiketten gelb bis 36mm Breite

auf 76 mm Rollenkern, gelb



Einsatzgebiete:

- Geräte und Bauteilkennzeichnung
- Typen und Leistungsschilder
- EDV Kennzeichnung
- Barcodedruck
- Hinweisschilder innen und außen
- Anlagenkennzeichnung

Leicht glänzende Polyesterfolie 50µm, mit einer Oberflächenbeschichtung für eine hervorragende Farbverankerung bei der Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren. Die glatte Materialoberfläche ermöglicht eine flächige, deckende Farbübertragung für präzise Beschriftungen, z. B. mit High Density Barcodes. Die gelben Polyesteretiketten eignen sich als dauerhafte Etiketten für Geräte- und Bauteilkennzeichnung, Barcodeetiketten und Leistungsschilder. Der permanente Acrylatkleber hat eine hohe Anfangshaftung und mind. 1006 N/m FTM 1 nach 72 Stunden auf Stahl.

Material:	selbstklebende Polyesterfolie (PET)
Farbe:	gelb
Foliendicke:	50µm ±10% (nach ASTM D 3652)
Klebstoff:	permanenter Acrylatkleber mit hoher Endfestigkeit
Klebkraft:	1006 N/m nach 72 Stunden auf Stahl (FTM 1)
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +150 °C
Verklebetemperatur:	mindestens +10 °C
Konfektionierung:	Außenwicklung
Eigenschaften:	sehr widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, Meerwasser, Alkohol und herkömmliche Haushaltsreiniger, für den Innen- und Außenbereich
Farbband-Empfehlung:	Harzband oder auch Wachs/Harz Mischband

Typen gelb	Art.Nr	Abmessungen
EEET0606PG	952101	6,35 x 6,35 mm, 12-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET1113PG	952102	12,7 x 11,0 mm, 5-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0615PG	952103	15,0 x 6,35 mm, 6-bahnig auf 105 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0913PG	952104	16 x 9 mm, 5-bahnig auf 98 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0517PG	952105	16,5 x 5,1 mm, 4-bahnig auf 80 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0717PG	952106	17,0 x 7,4 mm, 5-bahnig auf 96 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0818PG	952107	18 x 8 mm, 4-bahnig auf 105 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET1318PG	952108	18,0 x 12,7 mm, 4-bahnig auf 93 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0619PG	952109	19,0 x 6,35 mm, 4-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0820PG	952110	20 x 8 mm, 4-bahnig auf 105 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0920PG	952111	20 x 9 mm, 4-bahnig auf 101 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0623PG	952112	23 x 6 mm, 4-bahnig auf 110 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET0825PG	952113	25 x 8 mm, 3-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET1325PG	952114	25,4 x 12,7 mm, 3-bahnig auf 85 mm Rollenkern VE: 9.000 Etiketten auf Rolle
EEET0932PG	952115	31,8 x 9,4 mm, 2-bahnig auf 70 mm Rollenkern VE: 10.000 Etiketten auf Rolle
EEET1336PG	952116	36,0 x 12,7 mm, 2-bahnig auf 80 mm Rollenkern VE: 10.000 Etiketten auf Rolle

Polyester-Etiketten gelb ab 38mm Breite

auf 76 mm Rollenkern, gelb



Einsatzgebiete:

- Geräte und Bauteilkennzeichnung
- Typen und Leistungsschilder
- EDV Kennzeichnung
- Barcodedruck
- Hinweisschilder innen und außen
- Anlagenkennzeichnung

Leicht glänzende Polyesterfolie 50µm, mit einer Oberflächenbeschichtung für eine hervorragende Farbverankerung bei der Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren. Die glatte Materialoberfläche ermöglicht eine flächige, deckende Farbübertragung für präzise Beschriftungen, z. B. mit High Density Barcodes. Die gelben Polyesteretiketten eignen sich als dauerhafte Etiketten für Geräte- und Bauteilkennzeichnung, Barcodeetiketten und Leistungsschilder. Der permanente Acrylatkleber hat eine hohe Anfangshaftung und mind. 1006 N/m FTM 1 nach 72 Stunden auf Stahl.

Material:	selbstklebende Polyesterfolie (PET)
Farbe:	gelb
Foliendicke:	50µm ±10% (nach ASTM D 3652)
Klebstoff:	permanenter Acrylatkleber mit hoher Endfestigkeit
Klebkraft:	1006 N/m nach 72 Stunden auf Stahl (FTM 1)
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +150 °C
Verklebetemperatur:	mindestens +10 °C
Konfektionierung:	Außenwicklung
Eigenschaften:	sehr widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, Meerwasser, Alkohol und herkömmliche Haushaltsreiniger, für den Innen- und Außenbereich

Farbband-Empfehlung: Harzband oder auch Wachs/Harz Mischband

Typen gelb	Art.Nr	Abmessungen	
EEET0638PG	952117	38,1 x 6,35 mm, 2-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 10.000 Etiketten/Rolle
EEET1938PG	952118	38 x 19 mm, 2-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 4.000 Etiketten/Rolle
EEET2338PG	952119	38 x 23 mm, 2-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET0848PG	952120	48 x 8 mm, 1-bahnig 56 mm Rollenbreite	VE: 10.000 Etiketten/Rolle
EEET2551PG	952121	50,8 x 25,4 mm, 1-bahnig 55 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET1555PG	952122	55 x 15 mm, 1-bahnig 60 mm Rollenbreite	VE: 5.000 Etiketten/Rolle
EEET1056PG	952123	56,0 x 9,5 mm, 1-bahnig 60 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET3460PG	952124	60 x 34 mm, 1-bahnig 64 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle
EEET4060PG	952125	60 x 40 mm, 1-bahnig 64 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle
EEET2570PG	952126	70,0 x 25,4 mm, 1-bahnig 76 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET3270PE	952127	70 x 32 mm, 1-bahnig 76 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET3774PG	952128	74 x 37 mm, 1-bahnig 80 mm Rollenbreite	VE: 2.000 Etiketten/Rolle
EEET2576PG	952129	76,2 x 25,4 mm, 1-bahnig 80 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET5176PG	952130	76,2 x 50,8 mm, 1-bahnig 80 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle
EEET0880PG	952131	80 x 8 mm, 1-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET4080PG	952132	80 x 40 mm, 1-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET4590PG	952133	90 x 45 mm, 1-bahnig 96 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle
EEET6090PG	952134	90 x 60 mm, 1-bahnig 96 mm Rollenbreite	VE: 2.000 Etiketten/Rolle
EEET52105PG	952133	100 x 150 mm, 1-bahnig 104 mm Rollenbreite	VE: 500 Etiketten/Rolle
EEET100150PG	952136	105 x 52 mm, 1-bahnig 110 mm Rollenbreite	VE: 1.000 Etiketten/Rolle

Polyester-Etiketten silber bis 36mm Breite

auf 76 mm Rollenkern, silber



Einsatzgebiete:

- Geräte und Bauteilkennzeichnung
- Typen und Leistungsschilder
- EDV Kennzeichnung
- Barcodedruck
- Hinweisschilder innen und außen
- Anlagenkennzeichnung

Leicht glänzende silber metallisierte Polyesterfolie 50µm mit einer Oberflächenbeschichtung für eine hervorragende Farbverankerung bei der Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren. Die glatte Materialoberfläche ermöglicht eine flächendeckende Farbübertragung für präzise Beschriftungen, z. B. mit High Density Barcodes. Die Polyesteretiketten eignen sich für die Verklebung auf Metall, Lacken und hochenergetischen Kunststoffen. Der permanente Acrylatkleber hat eine hohe Anfangshaftung und mind. 1006 N/m FTM 1 nach 72 Stunden auf Stahl.

Material:	selbstklebende Polyesterfolie (PET)
Farbe:	silber
Foliendicke:	50 µm ±10% (nach ASTM D 3652)
Klebstoff:	permanenter Acrylatkleber mit hoher Endfestigkeit
Klebkraft:	1006 N/m nach 72 Stunden auf Stahl (FTM 1)
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +150 °C
Verklebetemperatur:	mindestens +10 °C
Konfektionierung:	Außenwicklung
Eigenschaften:	sehr widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, Meerwasser, Alkohol und herkömmliche Haushaltsreiniger, für den Innen- und Außenbereich
Zulassung:	UL-Listung MH16635

Farbband-Empfehlung: Harzband oder auch Wachs/Harz Mischband

Typen silber	Art.Nr	Abmessungen	
EEET0606PS	953101	6,35 x 6,35 mm, 12-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET1113PS	953102	12,7 x 11,0 mm, 5-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0615PS	953103	15,0 x 6,35 mm, 6-bahnig auf 105 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0913PS	953104	16 x 9 mm, 5-bahnig auf 98 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0517PS	953105	16,5 x 5,1 mm, 4-bahnig auf 80 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0717PS	953106	17,0 x 7,4 mm, 5-bahnig auf 96 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0818PS	953107	18 x 8 mm, 4-bahnig auf 105 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET1318PS	953108	18,0 x 12,7 mm, 4-bahnig auf 93 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0619PS	953109	19,0 x 6,35 mm, 4-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0820PS	953110	20 x 8 mm, 4-bahnig auf 105 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0920PS	953111	20 x 9 mm, 4-bahnig auf 101 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0623PS	953112	23 x 6 mm, 4-bahnig auf 110 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0825PS	953113	25 x 8 mm, 3-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET1325PS	953114	25,4 x 12,7 mm, 3-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 9.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0932PS	953115	31,8 x 9,4 mm, 2-bahnig auf 70 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET1336PS	953116	36,0 x 12,7 mm, 2-bahnig auf 80 mm Rollenbreite	

Polyester-Etiketten silber ab 38mm Breite

auf 76 mm Rollenkern, silber



Einsatzgebiete:

- Geräte und Bauteilkennzeichnung
- Typen und Leistungsschilder
- EDV Kennzeichnung
- Barcodedruck
- Hinweisschilder innen und außen
- Anlagenkennzeichnung

Leicht glänzende silber metallisierte Polyesterfolie 50µm mit einer Oberflächenbeschichtung für eine hervorragende Farbverankerung bei der Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren. Die glatte Materialoberfläche ermöglicht eine flächendeckende Farbübertragung für präzise Beschriftungen, z. B. mit High Density Barcodes. Die Polyesteretiketten eignen sich für die Verklebung auf Metall, Lacken und hochenergetischen Kunststoffen. Der permanente Acrylatkleber hat eine hohe Anfangshaftung und mind. 1006 N/m FTM 1 nach 72 Stunden auf Stahl.

Material:	selbstklebende Polyesterfolie (PET)
Farbe:	silber
Foliendicke:	50 µm ±10% (nach ASTM D 3652)
Klebstoff:	permanenter Acrylatkleber mit hoher Endfestigkeit
Klebkraft:	1006 N/m nach 72 Stunden auf Stahl (FTM 1)
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +150 °C
Verklebetemperatur:	mindestens +10 °C
Konfektionierung:	Außenwicklung
Eigenschaften:	sehr widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, Meerwasser, Alkohol und herkömmliche Haushaltsreiniger, für den Innen- und Außenbereich
Zulassung:	UL-Listung MH16635

Farbband-Empfehlung: Harzband oder auch Wachs/Harz Mischband

Typen silber	Art.Nr	Abmessungen		
EEET0638PS	953117	38,1 x 6,35 mm, 2-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 10.000 Etiketten/Rolle	
EEET1938PS	953118	38 x 19 mm, 2-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 4.000 Etiketten/Rolle	
EEET2338PS	953119	38 x 23 mm, 2-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle	
EEET0848PS	953120	48 x 8 mm, 1-bahnig 56 mm Rollenbreite	VE: 10.000 Etiketten/Rolle	
EEET2551PS	953121	50,8 x 25,4 mm, 1-bahnig 55 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle	
EEET1555PS	953122	55 x 15 mm, 1-bahnig 60 mm Rollenbreite	VE: 5.000 Etiketten/Rolle	
EEET1056PS	953123	56,0 x 9,5 mm, 1-bahnig 60 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle	
EEET3460PS	953124	60 x 34 mm, 1-bahnig 64 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle	
EEET4060PS	953125	60 x 40 mm, 1-bahnig 64 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle	
EEET2570PS	953126	70,0 x 25,4 mm, 1-bahnig 76 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle	
EEET3270PE	953127	70 x 32 mm, 1-bahnig 76 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle	
EEET3774PS	953128	74 x 37 mm, 1-bahnig 80 mm Rollenbreite	VE: 2.000 Etiketten/Rolle	
EEET2576PS	953129	76,2 x 25,4 mm, 1-bahnig 80 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle	
EEET5176PS	953130	76,2 x 50,8 mm, 1-bahnig 80 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle	
EEET0880PS	953131	80 x 8 mm, 1-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle	
EEET4080PS	953132	80 x 40 mm, 1-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle	
EEET4590PS	953133	90 x 45 mm, 1-bahnig 96 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle	
EEET6090PS	953134	90 x 60 mm, 1-bahnig 96 mm Rollenbreite	VE: 2.000 Etiketten/Rolle	
EEET52105PS	953133	100 x 150 mm, 1-bahnig 104 mm Rollenbreite	VE: 500 Etiketten/Rolle	
EEET100150PS	953136	105 x 52 mm, 1-bahnig 110 mm Rollenbreite	VE: 1.000 Etiketten/Rolle	

Polyester-Etiketten weiß bis 36mm Breite

auf 76 mm Rollenkern, weiss



Einsatzgebiete:

- Geräte und Bauteilkennzeichnung
- Typen und Leistungsschilder
- EDV Kennzeichnung
- Barcodedruck
- Hinweisschilder innen und außen
- Anlagenkennzeichnung

Leicht glänzende weiße Polyesterfolie 50µ mit einer Oberflächenbeschichtung für eine hervorragende Farbverankerung bei der Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren. Die glatte Materialoberfläche ermöglicht eine flächendeckende Farbübertragung für präzise Beschriftungen, z. B. mit High Density Barcodes. Die weißen Polyesteretiketten eignen sich für die Verklebung auf Metall, Lacken und hochenergetischen Kunststoffen als Barcodeetiketten und Teilekennzeichnung. Der permanente Acrylatkleber hat eine hohe Anfangshaftung und mind. 1006 N/m FTM 1 nach 72 Stunden auf Stahl. Wir empfehlen die Etiketten auf ihre Anwendung hin zu testen.

Material:	selbstklebende Polyesterfolie (PET)
Farbe:	weiß
Foliendicke:	50 µm ±10% (nach ASTM D 3652)
Klebstoff:	permanenter Acrylatkleber mit hoher Endfestigkeit
Klebkraft:	1006 N/m nach 72 Stunden auf Stahl (FTM 1)
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +150 °C
Verklebetemperatur:	mindestens +10 °C
Konfektionierung:	Außenwicklung
Eigenschaften:	sehr widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, Meerwasser, Alkohol und herkömmliche Haushaltsreiniger, für den Innen- und Außenbereich
Zulassung:	UL-Listung
Farbband-Empfehlung:	Harzband oder auch Wachs/Harz Mischband

Typen weiss	Art.Nr	Abmessungen	
EEET0606PW	951101	6,35 x 6,35 mm, 12-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET1113PW	951102	12,7 x 11,0 mm, 5-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0615PW	951103	15,0 x 6,35 mm, 6-bahnig auf 105 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0913PW	951104	16 x 9 mm, 5-bahnig auf 98 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0517PW	951105	16,5 x 5,1 mm, 4-bahnig auf 80 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0717PW	951106	17,0 x 7,4 mm, 5-bahnig auf 96 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0818PW	951107	18 x 8 mm, 4-bahnig auf 105 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET1318PW	951108	18,0 x 12,7 mm, 4-bahnig auf 93 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0619PW	951109	19,0 x 6,35 mm, 4-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0820PW	951110	20 x 8 mm, 4-bahnig auf 105 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0920PW	951111	20 x 9 mm, 4-bahnig auf 101 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0623PW	951112	23 x 6 mm, 4-bahnig auf 110 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0825PW	951113	25 x 8 mm, 3-bahnig auf 85 mm Rollenbreite VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET1325PW	951114	25,4 x 12,7 mm, 3-bahnig auf 85 mm Rollenkern VE: 9.000 Etiketten auf Rolle	
EEET0932PW	951115	31,8 x 9,4 mm, 2-bahnig auf 70 mm Rollenkern VE: 10.000 Etiketten auf Rolle	
EEET1336PW	951116	36,0 x 12,7 mm, 2-bahnig auf 80 mm Rollenkern	

Polyester-Etiketten weiß ab 38 mm Breite

auf 76 mm Rollenkern, weiss



Einsatzgebiete:

- Geräte und Bauteilkennzeichnung
- Typen und Leistungsschilder
- EDV Kennzeichnung
- Barcodedruck
- Hinweisschilder innen und außen
- Anlagenkennzeichnung

Leicht glänzende weiße Polyesterfolie 50µ mit einer Oberflächenbeschichtung für eine hervorragende Farbverankerung bei der Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren. Die glatte Materialoberfläche ermöglicht eine flächendeckende Farbübertragung für präzise Beschriftungen, z. B. mit High Density Barcodes. Die weißen Polyesteretiketten eignen sich für die Verklebung auf Metall, Lacken und hochenergetischen Kunststoffen als Barcodeetiketten und Teilekennzeichnung. Der permanente Acrylatkleber hat eine hohe Anfangshaftung und mind. 1006 N/m FTM 1 nach 72 Stunden auf Stahl. Wir empfehlen die Etiketten auf ihre Anwendung hin zu testen.

Material:	selbstklebende Polyesterfolie (PET)
Farbe:	weiß
Foliendicke:	50 µm ±10% (nach ASTM D 3652)
Klebstoff:	permanenter Acrylatkleber mit hoher Endfestigkeit
Klebkraft:	1006 N/m nach 72 Stunden auf Stahl (FTM 1)
Temperatereinsatzbereich:	-40 °C bis +150 °C
Verklebetemperatur:	mindestens +10 °C
Konfektionierung:	Außenwicklung
Eigenschaften:	sehr widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, Meerwasser, Alkohol und herkömmliche Haushaltsreiniger, für den Innen- und Außenbereich
Zulassung:	UL-Listung
Farband-Empfehlung:	Harzband oder auch Wachs/Harz Mischband

Typen weiss	Art.Nr	Abmessungen	
EEET0638PW	951117	38,1 x 6,35 mm, 2-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 10.000 Etiketten/Rolle
EEET1938PW	951118	38 x 19 mm, 2-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 4.000 Etiketten/Rolle
EEET2338PW	951119	38 x 23 mm, 2-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET0848PW	951120	48 x 8 mm, 1-bahnig 56 mm Rollenbreite	VE: 10.000 Etiketten/Rolle
EEET2551PW	951121	50,8 x 25,4 mm, 1-bahnig 55 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET1555PW	951122	55 x 15 mm, 1-bahnig 60 mm Rollenbreite	VE: 5.000 Etiketten/Rolle
EEET1056PW	951123	56,0 x 9,5 mm, 1-bahnig 60 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET3460PW	951124	60 x 34 mm, 1-bahnig 64 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle
EEET4060PW	951125	60 x 40 mm, 1-bahnig 64 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle
EEET2570PW	951126	70,0 x 25,4 mm, 1-bahnig 76 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET3270PE	951127	70 x 32 mm, 1-bahnig 76 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET3774PW	951128	74 x 37 mm, 1-bahnig 80 mm Rollenbreite	VE: 2.000 Etiketten/Rolle
EEET2576PW	951129	76,2 x 25,4 mm, 1-bahnig 80 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET5176PW	951130	76,2 x 50,8 mm, 1-bahnig 80 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle
EEET0880PW	951131	80 x 8 mm, 1-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET4080PW	951132	80 x 40 mm, 1-bahnig 85 mm Rollenbreite	VE: 3.000 Etiketten/Rolle
EEET4590PW	951133	90 x 45 mm, 1-bahnig 96 mm Rollenbreite	VE: 2.500 Etiketten/Rolle
EEET6090PW	951134	90 x 60 mm, 1-bahnig 96 mm Rollenbreite	VE: 2.000 Etiketten/Rolle
EEET52105PW	951133	100 x 150 mm, 1-bahnig 104 mm Rollenbreite	VE: 500 Etiketten/Rolle
EEET100150PW	951136	105 x 52 mm, 1-bahnig 110 mm Rollenbreite	VE: 1.000 Etiketten/Rolle